

产汽迅速 告别传统



- 额定蒸发量 100-1000kg/h
- 额定工作压力 0.4/0.7/1.0MPa

全优锅炉

燃油燃气蒸汽发生器，是一种利用油、天然气作为燃料，把水加热成为蒸汽的机械设备。它和燃油燃气蒸汽锅炉最大的区别在于燃油燃气蒸汽锅炉既有锅也有炉，而蒸汽发生器没有内胆炉，炉内容水量小于30升，因此不属特种设备，使用过程中无需年检。具有方便、安全、环保、节能等优势，大量应用于需要半吨以下蒸汽消耗量的生产生活中。

由于无需年检，燃油燃气蒸汽发生器也被称为免检型小型蒸汽锅炉。它是一种能够自动补水、加热，同时还可以连续产生低压蒸汽的微型锅炉。永兴燃油燃气蒸汽发生器采用盘管逆流换热技术和贯流加热技术，高效节能、运行稳定，具有常规蒸汽锅炉无法比拟的优势。

全效设备

- 高效节能**
 内胆和汽水采用分离结构设计，保证迅速提供高品质蒸汽
- 操作方便**
 操作方便，使用前接通水电，随后按下按钮就可以运行
- 免年检**
 无需年检，不必为了繁杂的报批登记年审等手续而发愁
- 产生蒸汽速度快**
 3-5分钟即可产生强力蒸汽，速度较蒸汽锅炉快很多
- 运行安全**
 设有可靠的水位控制和压力控制等控制装置，保证蒸汽发生器安全运行
- 维修方便**
 智能化调节燃烧状况，无需专人看管，发生故障时自动停机，方便维修
- 经久耐用**
 采用先进的燃烧器，品质良好，可以长时间使用
- 充分燃烧**
 燃料燃烧充分，燃烧效果好，减少废气排放量，符合环保指标

全能型号

型号	LSS0.1-0.7	LSS0.2-0.7	LSS0.3-0.7	LSS0.5-0.7	LSS0.7-0.7	LSS1-0.7	
名称	单位						
额定蒸发量	Kg/h	100	200	300	500	700	1000
额定工作压力	Mpa	0.4/0.7	0.4/0.7	0.7	0.4/0.7/1.0	0.7/1.0	0.7/1.0
蒸汽温度	°C	151/171	151/171	171	151/171/184	171/184	171/184
给水温度	°C			20			
热效率	%			≥93			
传热面积	m ²	4.5	7.2	10.8	16.5	23.4	31.4
适用燃料		柴油天然气液化气城市煤气					
燃料消耗量	柴油 Kg/h	6.7	13.5	20	34	44	67
	天然气 m ³ /h	7.2	16	24	35	45	72
	液化气 m ³ /h	6.2	12.5	18	31.3	41.8	62
	城市煤气 m ³ /h	15.6	30	44	75	98	156
供气压力	kpa	3-4	3-5	3-6	4-8	5-8	6-10
蒸汽口径(mm)	DN	15	20	20	40	40	50
烟囱直径	DN	180	219	219	273	273	325
耗电功率	KW	0.75	0.85	1.1	1.3	1.5	1.7
单组容水量	L			45			
外形尺寸	长 mm	1100	1400	1550	1650	1900	2300
	宽 mm	800	1000	1100	1200	1450	1655
	高 mm	1250	1750	1950	2150	2300	2500
备注			支持定制				

全力出击

医药、化工、轻工、建材、养殖、酒店、制衣等



医药



化工



轻工



建材



养殖



酒店



制衣

全A战绩

国家最高级别A级锅炉制造资质、
数十项自主创新的专利证书、
彰显企业实力的荣誉证书



全面开花

40年发展历程

○ 创立于80年代初期，
是国家质量监督检验检疫总局
定点的A级锅炉制造企业。

3.3亿资产

○ 良好的产品质量，高效的工作作风，
周到的服务咨询，
40余年间形成四大产业版块，
描绘永兴集团新蓝图。

240+生产型号

○ 产品线覆盖燃油燃气锅炉、
生物质锅炉、导热油锅炉、
电加热锅炉、压力容器及蒸压釜等，
尽可能满足客户所有需求。

130+服务地区

○ 专注锅炉行业发展，
时刻将客户放在第一位，
目前已与130多个国家和地区的
客户建立良好的合作关系。

全神贯注

推陈出新的生产工艺，突破思维的产品研发。



全心全意

根据您的使用需求，提供现货供应或定期交货。



15吨以下
15天



15-25吨
20天



25吨以上
35天

全始全终

24 全天候在线服务

☑ 免费设计方案

量身定制的产品设计方案

☎ 报价咨询

从不套路，拒绝浮夸，永兴报价“永”远让客户高“兴”

👁 到厂考察

风里雨里，我们都在等你